

INTEGRASAT SOLUCIONES CENTER S.R.L
RUC: 20455256357

COT.
A-01253

Atendiendo su amable solicitud estamos enviando cotización de los productos requeridos, para nosotros es un placer poner nuestra compañía a su servicio.

TELE FONO	RPC / RPM		FECHA	CIUDAD
-	959354677 - #999033365		05-abr-2016	-
				T. PAGO
				-

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNID	PRECIO.UNIT	TOTAL
1	Camara Domo PTZ HK-DS2DF7286-A	1	UNID	S/. 6.880	S/. 6.880

					TOTAL	S/. 6.880
					VALOR TOTAL	S/. 6.880

ATENTAMENTE
Percy Guerrero
RPM # 999033365 RPC: 959354677

CONDICION DE COMPRA

- Los Precios están expresados en Moneda Soles
- Validez de la Propuesta: 30 días o hasta agotar stock"

GARANTIA DEL PRODUCTO

- GARANTIA DE 1 AÑO

FORMA DE PAGO

PLAZO DE ENTREGA

- Entrega Inmediata o dentro de 24 a 48 horas

FORMAS DE PAGO

- EN CASO DE ENTIDADES PUBLICAS EL PAGO ES DESPUES DE LA ADQUISICION EN LOS ALMACENES DE LA INSTITUCION

- EN CASO DE EMPRESA PRIVADA

Opcion1: (Envio courier gratis): previo depósito de la totalidad a las cuentas del banco (envio gratis) a la cuenta corriente bcp soles

Opcion2: (Entrega en nuestras oficinas):

Solicitar la direccion mas cercana a su residencia al rpm #999033365 rpc: 959354677, estamos ubicados en - (Distritos de surco, javier prado y wilson) , arequipa, trujillo, otros departamentos

Opcion3: Para Entidades del Estado : Pago despues de la Entrega"

DIRECCIONES

-

Dirección Principal : Av Manuel Olguin 335 - Santiago de Surco

-

Direcciones en Arequipa -Trujillo -Chiclayo -Tacna -Cusco -Moquegua -Cajamrca -Ica -Piura -Tumbes -Loreto

AREQUIPA

Calle Rivero 107 oficina 302g

CUENTAS DEL BANCO

Cuenta Corriente BCP Soles: INTEGRASAT SOLUCIONES CENTER S.R.L

215-2050250-0-12

Cuenta Corriente BCP DOLARES : INTEGRASAT SOLUCIONES CENTER S.R.L

215-2131402-1-39

-

.."

TELEFONOS Y RAZON SOCIAL

TELF. -: - TELF. PROVINCIAS : 054-696980

RPM #999033365 RPC: 959354677

RAZON SOCIAL

Razón Social: INTEGRASAT SOLUCIONES CENTER S.R.L

RUC: 20455256357

Domo PTZ 700Tvl, IR D-WDR, Exterior Día/Noche, CCD 1/4", Zoom x36 (x16)

HIKVISION


CARACTERISTICAS

- Chip SONY CCD 1/4"
- 700 tvl de resolución horizontal
- Zoom Óptico x36, x16 digital
- Alcance de visión IR hasta 100m
- Verdadero Día & Noche
- WDR Digital
- Posicionamiento inteligente 3D

ESPECIFICACIONES

CAMARA	Sensor de Imagen	Chip CCD 1/4" Sony
	Píxeles efectivos	PAL: 976(H)×582(V), NTSC: 976(H)×494(V)
	Resolución Horizontal	700 TVL Color 750 TVL B/N
	Señal del sistema	PAL / NTSC
	Iluminación mínima	Color: 0.02Lux/(F1.6, AGC ON), 0.0008Lux / (F1.6, AGC ON, sensitivity×256) B/W: 0.002Lux/(F1.6, AGC ON), 0.00008Lux / (F1.6, AGC ON, sensitivity×256) 0 Lux con IR On
	Balance Blanco	Auto/Manual/ATW/Interior/Exterior
	AGC	Auto/Manual
	nivel de Ruido S/N	Mayor o igual a 50 dB
	DNR	DNR
	WDR	WDR digital x128
	Disparador electrónico	NTSC: 1 a 1/10,000 seg PAL: 1-1/10,000s
	Día/Noche	Filtro de Corte IR
	Zoom Digital	16 x
	Máscaras Privadas	Programables 8 máscaras privadas, pudiendo configurarse en una sola imagen de video hasta 8 zonas de privacidad simultaneas.
LENTE	Modelo de Enfoque	Auto/Semi-automático/Manual
	Longitud focal	3.3 ~119mm. 36X
	Velocidad del zoom	Approx.6.0s(Optical Wide-Tele)
	Angulo de visión	57.1~1.7° (Wide-Tele)
	Mínima distancia de trabajo	10-1000mm (Wide-Tele)
	Rango de apertura	F1.4 ~ F3.7

Pant y TILT	Rango de paneo	360° continuos
	Velocidad de paneo	Pan Manual Speed: 0.1°-160°/s, Pan Preset Speed: 240°/s
	Rango de movim. Vertical	-15°~90° (Auto Flip)
	Velocidad de mov. Vertical	Veloc. De Tilt Manual: 0.1° a 120°/s Veloc. De Tilt Preset: 200°/s
	Zoom proporcional	La velocidad de rotación puede ser ajustada automáticamente de acuerdo a los múltiples zoom que se realicen
	Número de presets	256
	Patrol (rondas)	8 rondas, cada una de hasta 32 presets
	Pattern (seguimiento-rutas)	4 rutas, con un tiempo total de recorrido de no menos 10 minutos por ruta
	Memoria a prueba de apagados intempestivos	Soporta
	Fijar posición inicial	Preset / Patrol (rondas) / Pattern (Rutas) / Pan / Tilt / Auto / Random / Frame / Panorama scan
	Pantalla de posición del PTZ	on / off
	Ubicación (Compass)	soporta, puede fijarse el norte
	Tareas programables	Preset / Patrol (rondas) / Pattern (Rutas) / Pan scan / Pan / Tilt / Auto / Random / Frame / Panorama scan
INFRARROJO	Rango IR	100m
	Angulo de cobertura IR	Ajuste automático dependiendo del radio de zoom
Entrada/Salida	Salida a Monitor	1.0 Vp-p/75ohm -NTSC compuestos, BNC
General	Protocolo RS-485	Hikvision, Pelco-D y Pelco-P, auto adaptable
	Alimentación	24 Vac
	Consumo	Max.30W(IR On, Heater On); Max.24W(IR On); Max.15W(IR Off, Heater Off)
	Temperatura de operación	-30°C a 65°C Exterior, (-22°F ~149°F)
	y humedad	90% o menos
	Nivel de protección	IP66 estándar (domo exterior)
		TVS 4000V protección contra rayos, protección contra sobretensiones y protección contra transitorios de tensión
	Montaje	Varios modos de montaje (con accesorios opcionales)
	Dimensiones	Ø245 × 399mm (Ø9.65" × 15.71")
	Peso aprox.	5.5 Kg (12.13lbs)
	Opción de montaje	Incluye soporte para montaje en pared

Dimensiones

