

LECTOR DE CODIGO DE BARRAS INALAMBRICO BC-28W =540 SOLES



Colector de código de barras Inalámbrico, de buena calidad y precio muy competitivo. Tienen una respuesta de lectura precisa y rápida con transmisión inalámbrica a largas distancias y almacenamiento sin conexión de alta capacidad.

CARACTERISTICAS

- * Lector y decodificador de codigos de barras inalambrico
- * Lee y transmite desde 20 a 30 metros en ambientes interiores y desde 300 a 400m en campo abierto.
- * Bateria hasta 10 horas de trabajo continuo
- * Almacenamiento hasta 100 000 registros
- * Comandos de lectura, configuracion y descarga, se manejan con una tabla de codigos especiales
- Imprime tickets para uso comercial
- * Emite documentos a alta velocidad en un tamaño compacto.
- * Emisión de documentos (recibos, boletas, etc.)

CONTENIDO DEL PAQUETE

- * Lector deCodigo de barras BC28W
- * Cable conector USB

EL PAQUETE NO INCLUYE INTALACION ,CAPACITACION NI SOPORTE TECNICO

ESPECIFICACIONES			
LECTURA		BATERIA	
Capacidad	100,000 Reg.	Carga	+2 hrs.
Cod. de 0.1 mm	Desde 02 a 09 cm	Descarga	8 a 9 hrs. uso continuo
Cod. de 0.3 mm	Desde 03 a 40 cm		

Ancho	5 - 30 cm		
COMUNICACION		DIMENSIONES	
Tipo	USB 2.0	Longitud	68 mm
Red	TCP / IP	Altura	158 mm
		Profundidad	98 mm
MEDIO AMBIENTE		ALIMENTACION	
Temperatura	-10°C - 60°C	Suministrar	DC 5V - 5%
Humedad	0 - 95%		

BC-28W



Colector de Código de Barras Inalambrico

Lector de código de barras, de buena calidad y precio muy competitivo. tienen una respuesta de lectura precisa y rápida.

Equipo con programación personalizada para realizar lecturas y opciones diferente de descarga

Contenido del paquete



Lector de Código de Barras



Manual de Operaciones



Conector USB



Cable USB

CARACTERÍSTICAS

Especificaciones

LECTURA

Capacidad	100,000 Reg.
Cod. de 0.1 mm	Desde 02 a 09cm
Cod. de 0.3 mm	Desde 03 a 40cm
Ancho	5 - 30 cm

MEDIO AMBIENTE

Temperatura	-10°C ~ 60°C
Humedad	0 ~ 95%

DIMENSIONES

Longitud	68 mm
Altura	158 mm
Profundidad	98 mm

BATERIA

Carga	+ 2 hrs.
Descarga	8 a 9 hrs. uso continuo

COMUNICACIÓN

Tipo	USB 2.0
Red	TCP / IP

ALIMENTACIÓN

Suministrar	DC 5V ~ 5%
-------------	------------

DECODIFICACIÓN

• UPC-A	• UPC-E	• EAN-13
• SEY	• CODE39	• CODEBAR
• CODE11	• UK/PLES	• ISBN/ISSN
• INTERLEAVED	• 25CODE	• MATRIX
• 25CODE	• CODE128	
• UCC/EAN128CODE	• MSI/PESSEY	
• CHINA POSTCODE	• ETC	

Dimensiones



Diagrama de configuración

