

LECTOR DE CODIGO DE BARRAS OMNI DIRECCIONAL BC-36 = 960 SOLES

BC-36



Lector de Cod. Barras Omnidireccional

Lector de código de barras, eficaz en la lectura calidad optima y precio muy competitivo. BC-36 realiza lectura de 24 líneas de codigos de manera omnidireccional. Programable para la solución que desee. Funciones de Lectura en diferentes idiomas

CARACTERÍSTICAS

Especificaciones

ALIMENTACIÓN		COMUNICACIÓN	
Suministrar	DC 5V - 5%	Tipo	USB 2.0
MEDIO AMBIENTE		DIMENSIONES	
Temperatura	0°C - 40°C	Longitud	112 mm
Humedad	0 - 95%	Altura	147 mm
		Profundidad	102 mm
		Peso	306 Gr.
LECTURA		DECODIFICACION	
Velocidad	2000 veces/seg.	*EAN-8 *EAN-13 *UPC-A *UPC-E *CODE 39 *CODE 93 *CODE 128 *EAN 128, *CODA BAR *MATRIX 25 *MSI *POST BAR *CODE 25 NON-INTERLEAVED *CODE 25 INTERLEAVED *ETC	
Campos	6 campos x 4 filas		

Dimensiones



Diagrama de Lectura



Lectura de 2000 veces por segundo

Contenido del paquete



Lector de Código de Barras Omnidireccional



Manual de Operaciones



Cable USB

Lector de código de barras profesional, lectura de diferentes fuentes de código de barras, eficaz en la lectura rápida y óptima en un terminal de venta. BC-36 realiza lectura de 24 líneas de códigos de manera omnidireccional

CARACTERISTICAS

- * Lector y decodificador de codigos de barras Omnidireccional
- * Conector mediante cable USB al terminal
- * Lee codigos en rangos de distancia y diferentes angulos de inclinación
- Imprime tickets para uso comercial
- * Emite documentos a alta velocidad en un tamaño compacto.
- * Emisión de documentos (recibos, boletas, etc.)

CONTENIDO DEL PAQUETE

- * Lector de Código de barras BC36
- * Cable conector USB

EL PAQUETE NO INCLUYE INSTALACIÓN ,CAPACITACIÓN NI SOPORTE TECNICO
NO INCLUYE EL COSTO DE ENVIO

ESPECIFICACIONES			
LECTURA		MEDIO AMBIENTE	
Velocidad	2 000 veces/seg.	Temperatura	0°C - 40°C
Campos	6 campos x 4 filas	Humedad	0 - 95%
COMUNICACION		DIMENSIONES	
Tipo	USB 2.0	Longitud	112 mm
		Altura	147 mm
		Profundidad	102 mm
ALIMENTACION			
Suministrar	DC 5V - 5%	Peso	306 Gr.